

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED

Curador base acuosa, pigmentado blanco

TX40T410

DESCRIPCION

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED es un compuesto curador líquido, base parafina, que forma una membrana blanca sobre concretos nuevos que requieran una acción reflectiva. Esta membrana permite al concreto reterner el agua suficiente para alcanzar la resistencia de diseño mientras provee reflectibilidad minimizando el aumento del calor por la acción directa de los rayos solares.

INFORMACION TECNICA

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED cumple con todos los estándares de calidad del aire para California, New Jersey y lugares con restricciones de aire limpio similares.

Cumple con la norma ASTM C 309, Tipo 2, Clases A & B.
Cumple con la norma AASHTO M 148, Tipo 2, Clases A & B
Cumple con la norma USDA

Los siguientes resultados fueron obtenidos bajo condiciones de laboratorio:

Tiempo de secado* @ 22,7°C, 50% RH	: 1 hora
Trafico peatonal	: 2 a 4 horas
Tarfico vehicular	: 6 a 10 horas
Contenido de Organicos volatiles	: 0 g/L
Contenido de solidos	: 15%
Perdida de humedad (ASTM C 156)	: < 0.55 kg/m ²

* Concreto o temperatura del aire bajas y/o alta humedad relativa extenderan los tiempos de secado.

Apariencia : **KUREZ VOX WHITE PIGMENTED** es un liquido blanco, después de la aplicación y secado, la película presenta una apariencia blanca.

USOS

- Pavimentos exteriores
- Paredes, columnas y barreras de autopistas
- Concreto residencial
- Aceras y canales
- Pisos en puentes y muros de contención
- Concreto comercial

VENTAJAS

- Forma una barrera eficiente contra la humedad para un óptimo curado del concreto.
- Ayuda al endurecimiento del concreto a través de una hidratación correcta del cemento.
- Reemplaza adecuadamente los curadores base solvente en lugares donde los vapores no son permitidos.
- Especialmente diseñado para aplicaciones exteriores donde la reflectividad es necesaria.
- No presenta olor.
- Puede contribuir a puntos LEED.

RENDIMIENTO

Concreto liso : 7,4 m²/l (300 ft²/gal)
Concreto rugoso : 4.9 m²/l (200 ft²/gal)

Se debe evitar el exceso de material, aplicaciones gruesas pueden llevar a decoloraciones o desempeño pobre del producto.

APLICACION

Preparacion de la superficie

Este producto está diseñado para uso unicamente sobre concreto fresco. La superficie de concreto debe haber sido terminada y con la textura deseada.

Mezcla

Agitar antes de usar. El material puede separarse durante almacenamientos prolongados, por lo cual es recomendable una agitacion suave antes de su uso.

Aplicación

Aplicar a un rendimiento uniforme con rodillo o aspersor. El producto puede ser aplicado con un aspersor de bomba manual o con un equipo industrial airless. Si se aplica con rodillo utilice uno de fibra corta.

Curado

Para obtener el mejor curado del concreto fresco, aplique **KUREZ VOX WHITE PIGMENTED** tan pronto como sea posible despues de las operaciones de terminado y/o inmediatamente despues de que desaparezca el brillo de humedad sobre la superficie.



KUREZ VOX WHITE PIGMENTED puede ser removido con el uso de EUCO CLEAN AND STRIP de EUCLID - TOXEMENT junto con un cepillado agresivo, o con el uso cuidadoso de agua a alta presión. Consulte con el Departamento Técnico de EUCLID – TOXEMENT.

EUCLID - TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

RECOMENDACIONES

- Por la naturaleza del material, la aplicación de este producto sobre concreto con allanado suave puede resultar en un incremento significativo del deslizamiento.
- No permitir que el producto se congele. Almacenar a temperaturas entre 10°C y 38°C.
- Para mejores resultados de aplicación, la temperatura del producto debe estar entre 10°C y 38°C, y la temperatura ambiente y de la superficie entre 7°C y 45°C.
- No debe ser usado cuando se van a colocar adhesivos para alfombras o baldosas a menos que los remueva por completo.
- No usar como anti-adherente para sistemas tilt – up.
- No exponer a la lluvia o agua durante las primeras 12 horas posteriores a la aplicación.
- No usar sobre paneles de concreto arquitectónico al menos que planee una remoción completa del producto.
- No mezclar este producto con agua u otros solventes.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Seguridad de este producto antes de su uso.

Julio 27 de 2009

ALMACENAMIENTO

KUREZ VOX WHITE PIGMENTED debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en lugares ventilados y secos.

Vida útil en almacenamiento: 1 año.

PRESENTACION

Tambor 55 gal (208 kg)

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID - TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala.