

INTEGRAL WATERPELLER

ADITIVO REPELENTE AL AGUA PARA HORMIGÓN Y MORTERO

DESCRIPCIÓN

INTEGRAL WATERPELLER es una mezcla en polvo de repelentes de agua con estearato y otros químicos que, cuando se usan como aditivos, forman una barrera interna contra la penetración del agua. **INTEGRAL WATERPELLER** también aumenta la plasticidad del mortero, reduce la absorción de agua y, por lo tanto, protege contra el daño por congelación-descongelación.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Mortero de mampostería
- Muros de cimentación
- Losas de piso
- Estucado de cemento

VENTAJAS

- Reduce la absorción
- Reduce la absorción capilar
- Reduce la transmisión de vapor a través de paredes y losas
- Proporciona una mayor trabajabilidad
- Retiene la fuerza de unión del mortero

INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos de Ingeniería Típicos

Los siguientes son valores típicos obtenidos en condiciones de laboratorio. Espere una variación razonable en condiciones de campo.

Apariencia

INTEGRAL WATERPELLER es un material en polvo de color gris claro.

Resultados de la Prueba	Inmersión total de absorción de concreto	Absorción relativa	Concreto Absorción Total Inmersión	
			10 minutos	24 horas
Mortero Simple	.34	100%	1.28%	4.10%
Waterpeller "seco"	.18	53%	0.60%	2.70%

ENVASE/RENDIMIENTO

WATERPELLER INTEGRAL está disponible en sacos de 11.3 kg (25 lb)

VIDA EN ANAQUEL

1 año en paquete original sin abrir.

DOSIFICACIÓN

Use 4 a 6 lb (1.8 a 2.7 kg) por 1 yd³ (.76m³) de concreto o mortero.

INSTRUCCIONES DE USO

Agregue INTEGRAL WATERPELLER al concreto o mortero de la siguiente manera:

Use 1 libra (0.45 kg) por bolsa de cemento de 94 libras (42.7 kg) o 1/4 libra por bolsa de mortero preparado.

En el mortero de cemento y cal, las cantidades anteriores deben agregarse por cada 1 pie³ (0.03m³) de cal, además de la cantidad agregada por cada saco de cemento. El INTEGRAL WATERPELLER se puede agregar a la mezcla después de que se hayan agregado todos los demás componentes.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas y el equipo con agua antes de que el mortero se endurezca.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- El INTEGRAL WATERPELLER debe protegerse de la humedad durante el almacenamiento.
- En todos los casos, consulte la Ficha de datos de seguridad antes de su uso.

Rev. 4.21

GARANTÍA: The Euclid Chemical Company ("Euclid") única y expresamente garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y fabricación por un (1) año a partir de la fecha de compra. A menos que sea autorizado por escrito por un representante legal de Euclid, ninguna otra manifestación o declaración hecha por Euclid o sus representantes, por escrito o verbalmente, alterará esta garantía. EUCLID NO EXTIENDE GARANTÍAS, IMPLÍCITAS O DE OTRO TIPO, REFERENTES A LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA PROPÓSITOS ORDINARIOS O PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS EXCLUYENDO LAS MISMAS. En caso de que cualquier producto EUCLID no cumpla con esta garantía, Euclid reemplazará el producto sin cargo para el comprador. El reemplazo de cualquiera de los productos será la respuesta única y exclusiva disponible y quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederán. Cualquier reclamación de garantía deberá realizarse dentro de un (1) año a partir de la fecha de facturación. Euclid no autoriza a ninguna persona a hacer declaraciones, orales o escritas, en su nombre que alteren de cualquier manera la información de instalación o las instrucciones de sus productos en la literatura proporcionada por Euclid o en las etiquetas de sus empaques. Cualquier instalación de los productos Euclid que falle de conformidad con la información de instalación o las instrucciones anulará esta garantía. Las demostraciones de productos, si las hubiera, son realizadas únicamente para propósitos ilustrativos y no constituyen una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos Euclid para los propósitos previstos del comprador.