

ADIBOND AZUL

ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A VIEJO

DESCRIPCIÓN: Es un adhesivo fabricado con polímeros sintéticos en emulsión para unir concreto nuevo a viejo por contacto de las superficies. Proporciona a la mezcla de un concreto o un mortero máxima resistencia y adherencia, ya que posee un gran porcentaje de sólidos que le proporcionan un mayor anclaje.

CARACTERÍSTICAS:

El alto poder adherente de ADIBOND AZUL forma una unión permanente y resistente entre el concreto nuevo y el viejo. Las construcciones que utilizan el mortero adherido con ADIBOND AZUL presentan mayor resistencia a la tensión y al impacto causados por los movimientos normales de contracción y expansión de la estructura, debido a las condiciones climáticas. Además su gran capacidad ligante le ayuda a mejorar la impermeabilidad ya que forma una película continua que evita micro fracturas. Mejora su resistencia a los ácidos y álcalis diluidos.

USOS:

- ❖ Es un adhesivo utilizado para unir concreto viejo con nuevo como en: extensiones de la construcción, conexiones de concreto, reparaciones de terrazas balcones, azoteas, bóvedas, pretiles, etc.
- ❖ Une yeso a muros y plafones.
- ❖ Se une para reparación de elementos prefabricados y piedra artificial.
- ❖ Colocación de losetas, mármol, piezas de cerámicas o piezas prefabricadas sobre concreto.

FORMA DE APLICACIÓN:

- ❖ **Preparación de la superficie:** Toda la superficie deberá estar limpia, libre de polvo, o partículas sueltas como aceites, grasas y productos que puedan evitar una buena adherencia.
- ❖ **Dilución:** 1 a 1 ADIBOND AZUL con agua (rendimiento aproximado: 4-5mts/).
- ❖ **Como adhesivo de concreto nuevo a viejo:** Se debe humedecer el concreto viejo y seguido se aplica el ADIBOND AZUL diluido al concreto con brocha o cepillo. Una vez seca la película se coloca el nuevo concreto. Este tiene un periodo óptimo de colocación entre 3 horas y 7 días.
- ❖ **Para unir yeso a muros y plafones:** Aplique el ADIBOND AZUL diluido sobre la superficie y coloque el yeso una vez la película este seca.
- ❖ **PRECAUCIONES:** Evite el uso en condiciones ambientales inferiores a 10°C o en día húmedo y/o lluvioso.



ADIBOND AZUL

ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A VIEJO

❖ **PRECAUCIONES:** Evite el uso en condiciones ambientales inferiores a 10°C o en día húmedo y/o lluvioso.

PRESENTACIÓN:

Envases 1/4GL, 1GL, 5GL, 52.8GL

AVISO

Las informaciones contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha.

ADIPAN no asume responsabilidades por usos inadecuados del producto. La información proporcionada solo aplica a la aplicación y al producto a los que se hace expresamente referencia.

Las hojas técnicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso.