

# ADIFLEX DOBLE REFUERZO

## MALLA DE REFUERZO POLIESTER

**DESCRIPCIÓN:** Es una malla flexible de poliéster tejido bidireccionalmente para reforzar las capas de impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico en donde se requieran características de mayor resistencia. Su consistencia permite una mayor moldeabilidad sobre superficies irregulares y se integra completamente a las capas de impermeabilizante asegurando un sistema de alta resistencia.

**USOS:** Se recomienda utilizar sobre toda la superficie en áreas críticas como pretiles, grietas, uniones, traslapes en láminas, etc. Es ideal en zonas sísmicas o con altos movimientos estructurales, ya sea por asentamiento del terreno o en climas extremadamente cambiantes. Es 100% compatible con el sistema de impermeabilización acrílico así como con sistemas de tipo asfáltico en frío.

**RECOMENDACIONES:** Almacene bajo techo en un lugar donde no se mojen los rollos. La tela de doble refuerzo demanda más impermeabilizante para ser cubierta. Consulte las fichas técnicas de los impermeabilizantes IMPAC (IMPAC 3000, IMPAC 5000, IMPAC 7000, IMPAC METAL, ENTRE OTROS)

### PRESENTACIÓN:

Empaque: 1.10Mx10M / Rollo: 1.10M x 100M



PRUEBA	VALOR
PESO	68GR/M
ANCHO	1.10M
LARGO	100M
ESPESOR	10:001/17
%ELONGACION DM	24%
%ELONGACIÓN DC	62%
RASGADO DM	2.500
TENSIÓN SECO DM	29
TENSIÓN SECO DC	6

### AVISO

Las informaciones contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha. ADIPAN no asume responsabilidades por usos inadecuados del producto. La información proporcionada solo aplica a la aplicación y al producto a los que se hace expresamente referencia. Las hojas técnicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso.