

ACCELERATOR-3000A

DESCRIPCIÓN

ACCELERATOR-3000A es un acelerador de curado de alta tecnología diseñado específicamente para **HYPERDESMO**[®], **HYPERDESMO**[®]-CLASSIC, **HYPERDESMO**[®]-LV e **HYPERDESMO**[®]-S. Este producto ha sido formulado con el fin de lograr una mejor relación entre la vida útil y el tiempo de trabajabilidad del producto. Además de mejorar el tiempo de secado de la gama de productos **HYPERDESMO**[®], aumenta las propiedades mecánicas, la dureza y la resistencia química del recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1. Acelera el secado en la gama de productos **HYPERDESMO**[®] especialmente en temperaturas bajas y humedad.
2. Elimina burbujeo y otros defectos superficiales.
3. Permite la aplicación de una capa más gruesa.
4. Aumenta sustancialmente la tixotropía de la película (ayuda a la aplicación sobre sustratos verticales)
5. Mejora en general las propiedades mecánicas de la membrana final de **HYPERDESMO**[®].
6. No es tóxico

APLICACIÓN

Antes de la aplicación, agite el envase que contiene el **ACCELERATOR-3000A**. Vierta el contenido del envase en el **HYPERDESMO**[®], **HYPERDESMO**[®]-CLASSIC, **HYPERDESMO**[®]-LV o **HYPERDESMO**[®]-S. Mezclar bien con una batidora eléctrica de baja velocidad y aplicar inmediatamente.

Ratios de mezcla:

HYPERDESMO[®] / **ACCELERADOR-3000A**: 25 Kg: 1kg
HYPERDESMO[®]-CLASSIC / **ACCELERADOR-3000A**: 25 kg: 0,5 kg
HYPERDESMO[®]-LV / **ACCELERADOR-3000A**: 25 Kg: 1 kg
hyperdesmo[®]-S / **ACCELERADOR-3000A**: 25 Kg: 0,250 kg

Tiempo de trabajo de 25 min a 25 °C.

EMBALAJE

Envase de acero de 1Kg, 0.5kg, 0.25 Kg.

VIGENCIA

ACCELERATOR-3000A se puede mantener durante un mínimo de 12 meses en los cubos originales sin abrir a una temperatura de 5 °C- 25 °C en lugares secos.

Cuando abra un cubo, intente usarlo de inmediato.

Mantener fuera del alcance de los niños

Sistemas certificados de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional:
ISO 9001/14001 e ISO 45001.

ACCELERADOR 3000A/EE/31-10--2019