

AGENTE DESMOLDEANTE DE CONCRETO

Master Format #:

# EUCOSLIP

AGENTE DESMOLDEANTE DE CONCRETO



EUCLID CHEMICAL

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### ENVASADO

Tambores de 55 gal (208 litros) y cubetas de 5 gal (18.9 litros)

La vida útil es de 2 años en el paquete original sin abrir.

### ESPECIFICACIONES/ CUMPLIMIENTOS

Especificaciones de NavDock n.º 56359/64

Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE-204

Muchas otras especificaciones municipales

## DESCRIPCIÓN

EUCOSLIP es un agente desmoldante de concreto que brinda una liberación rápida, fácil y limpia del concreto de los moldes. Produce una superficie lisa y plana, libre de huecos y defectos. No se transferirá de los encofrados y deja las superficies de concreto sin teñir, listas para pintura, yeso o tratamientos similares. Las formaletas están listas para su reutilización casi al instante.

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

### BENEFICIOS

- Actúa como rompedor de adherencia y limpiador de encofrados
- No mancha, no se quita con el lavado
- Reduce el tiempo de limpieza
- Elimina vacíos, defectos, acumulación de hormigón y mortero
- Protege las formaletas de la oxidación
- Económico y fácil de usar

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Liberación de encofrados en metal, madera, plástico y fibra de vidrio
- Moldes de hormigón, madera revestida y fibra de vidrio
- Mantenimiento de equipos: cajas, elevadores de cangilones y máquinas pavimentadoras
- Ventanas de aluminio y acero

## PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- Las aplicaciones gruesas pueden requerir más tiempo de secado.
- Lleve siempre ropa de protección (guantes de goma, protección para los ojos, etc...),
- No lo utilice como antiadherente para construcciones de hormigón inclinado hacia arriba.

---

## INFORMACION TECNICA

EUCOSLIP es una mezcla de químicos naturales y sintéticos que emplean una reacción química para proporcionar la liberación del concreto. EUCOSLIP contiene un inhibidor de óxido para proteger las formas de metal y un conservante para prolongar la vida útil de las formas de madera.

### ASPECTO

EUCOSLIP es un líquido de color marrón claro.

EUCOSLIP no mancha el gris del concreto blanco.

### COBERTURA

1 galón (3,8 litros) de EUCOSLIP cubre aproximadamente 800-1500 p2 (74-139 m2) de encofrados, según el método de aplicación y el material del encofrado.

---

## DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de la superficie: para obtener los mejores resultados, se debe limpiar todo el concreto antiguo de los encofrados antes de aplicar EUCOSLIP.

EUCOSLIP no requiere mezcla previa antes de la aplicación. El producto se puede utilizar directamente del envase.

EUCOSLIP se aplica con brocha, rodillo o rociador tipo bomba. Las formaletas recubiertas se pueden usar ½ hora después de la aplicación de EUCOSLIP,

---

## LIMPIEZA

Limpiar herramientas y equipos con solvente como EUCO SOLVENT, xileno o tolueno

Rev. 05.22

---

**WARRANTY:** The Euclid Chemical Company ("Euclid") solely and expressly warrants that its products shall be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. Unless authorized in writing by an officer of Euclid, no other representations or statements made by Euclid or its representatives, in writing or orally, shall alter this warranty. EUCLID MAKES NO WARRANTIES, IMPLIED OR OTHERWISE, AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ORDINARY OR PARTICULAR PURPOSES OF ITS PRODUCTS AND EXCLUDES THE SAME. If any Euclid product fails to conform with this warranty, Euclid will replace the product at no cost to Buyer. Replacement of any product shall be the sole and exclusive remedy available and buyer shall have no claim for incidental or consequential damages. Any warranty claim must be made within one (1) year from the date of the claimed breach. Euclid does not authorize anyone on its behalf to make any written or oral statements which in any way alter Euclid's installation information or instructions in its product literature or on its packaging labels. Any installation of Euclid products which fails to conform with such installation information or instructions shall void this warranty. Product demonstrations, if any, are done for illustrative purposes only and do not constitute a warranty or warranty alteration of any kind. Buyer shall be solely responsible for determining the suitability of Euclid's products for the Buyer's intended purposes.